



1906

SCHOELLKOPF

Geosynthetics

Systemes de protection du sol



Protection du sol

Les plaques de protection de sol sont faciles et rapides à poser à la main. Les plaques comportent une surface adhérente de chaque côté. Elles sont utilisées pour réaliser des pistes temporaires sur des sols ou des pelouses fragiles ou sur des voies ou dans des espaces déjà aménagés.

Les nattes maillées de protection du gazon renforcent les espaces végétalisés servant au stationnement des voitures, bateaux, etc. ainsi que les enclos extérieurs dans les exploitations agricoles.

EconoTrak® Panneau polyvalent



Systèmes de protection du sol temporaires

Chargeable jusqu'à	t	20
Poids par panneau	kg	25
Épaisseur	mm	9
Largeur	m	1,20
Longeur	m	2,40
Plaques par palette	pièce	50
Matière première	LDPE	

EuroMat® Plaque de protection de sol



Systèmes de protection du sol temporaires

Chargeable jusqu'à	t	80
Poids par panneau	kg	35
Épaisseur	mm	14
Largeur	m	1,20
Longeur	m	2,40
Plaques par palette	pièce	50
Matière première	HDPE	

MaxiTrack® Tôle forte portable



Systèmes de protection du sol temporaires

Chargeable jusqu'à	t	130
Poids par panneau	kg	40
Épaisseur	mm	25
Largeur	m	0,90
Longeur	m	1,80
Plaques par palette	pièce	25
Matière première	HDPE	

SK-Pave noir, Stabilisation des nids d'abeilles et du gravier de la pelouse



Systèmes de protection du sol permanent

Chargeable jusqu'à	t/m²	400
Poids par élément	kg	0,9 ± 7%
Épaisseur / avec pointes	mm	39 / 65
Largeur	mm	493
Longeur	mm	493
Quantité par palette	pièce	200
Matière première	PP/PE	

Besoin d'aide pour la planification ?

Nous nous ferons un plaisir de vous aider à trouver la solution idéale.

SCHOELLKOPF AG

Riedackerstrasse 20 | 8153 Rümlang
T 044 315 50 15 | www.schoellkopf.ch



1906