

## 52.144

Mit PVC Schutzbeschichtung  
*Avec revêtement de protection PVC*



Für Lärmschutzwände und Holzelemente  
*Pour murs antibruit et éléments en bois*

### Technische Daten

#### *Fiche technique*

Farben <i>Couleurs</i>	Schwarz, braun, beige, grau, grün <i>noir, brun, beige, gris, vert</i>		
Rohstoff <i>Matière première</i>	PET Monofilamente mit PVC Schutzbeschichtung <i>Mono filaments PET avec revêtement de protection PVC</i>		
Brennverhalten Comportent au feu	DIN 4102-1		B1
Maschenöffnungsweite <i>Ouverture de filtration</i>		mm	1
Flächenbezogene Masse <i>Masse surfacique</i>	EN ISO 2286/2	gm <sup>-2</sup>	250
Zugfestigkeit längs/quer <i>Résistance à la traction long. / trans.</i>		kNm <sup>-1</sup>	>32/>32
Höchstzugkraft-Dehnung längs/quer <i>Allongement sous traction max. long./trans.</i>		%	<20/<20
Temperaturbeständigkeit <i>Stabilité de température</i>		°C	-30 bis +70
Windbrechung réfraction du vent		%	90
Offene Fläche Surface ouverte		%	10
Rollenbreite / Länge <i>Largeur du rouleau / longueur</i>		m	3.20 x 50/100/250